

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1338-WP

1. Cod unic de identificare a produsului - tip	3.2.16 CLASIC 60
2. Utilizările preconizate ale produsului pentru construcții în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă	pavări interioare / exterioare
3. Numele și adresa fabricantului	SC WISE PAVAJE SRL Sediul social și loc de producție : Loc: Râmnicu Vâlcea, Str. Căzănești nr.204, Jud. Vâlcea Tel / Fax : 0250 772747 ; e-mail : office@wise.ro
4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat	NU ESTE CAZUL.
5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții	Sistem 4
6. Standard armonizat	SR EN 1338:2004 ; SR EN 1338:2004/AC:2006

7. Performanța declarată

CARACTERISTICI ESENȚIALE	PERFORMANȚA	SPECIFICAȚIILE TEHNICE ARMONIZATE
Reacția la foc	Clasa A1. după reacție la foc fără încercare	SR EN 1338:2004 ; SR EN 1338:2004 /AC:2006
Emisie de azbest	Nu conține azbest în rețeta de fabricație	
Rezistența la rupere (Mpa)	- Rezistența la întindere prin despicare $\geq 3,6$ Mpa. - Încărcarea de rupere ≥ 250 N/mm ²)	
Rezistența la alunecare / derapare	NPD	
Conductivitate termică	1,2 [W / (mK)]	
Rezistența la acțiunea factorilor climatici	▪ Clasa 2 - pentru absorbția de apă ▪ Clasa 3 - pentru rezistența la îngheț -dezgheț	
Rezistența la uzură (abraziune)	▪ Marcare I ; Clasa 4 – $\leq 18\ 000$ mm ³ / 5 000 mm ²	

8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul UE nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului, SC WISE PAVAJE SRL

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Marian Stănciucu

Locul și data emiterii: RÂMNICU VÂLCEA/15.03.2024


