

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr. 1433-WP

1. Cod unic de identificare a produsului - tip	6.3.1 – Capac Rigolă ARMAT
2. Utilizările preconizate ale produsului pentru construcții în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă	CAPACELE DE RIGOLĂ sunt destinate pentru acoperirea canalelor de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni și sau vehicule și pot fi puse în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.
3. Numele și adresa fabricantului	SC WISE PAVAJE SRL Sediul social și loc de producție: Loc: Râmnicu Vâlcea, Str. Căzănești nr.204, Jud. Vâlcea Tel / Fax : 0250 772747; e-mail: office@wise.ro
4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat	NU ESTE CAZUL.
5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții	Sistem 4
6. Standard armonizat 1433:2003/AC:2006	SR EN 1433: 2003; SR EN 1433:2003/AC:2006; SR EN

7. Performanță declarată

CARACTERISTICI ESENȚIALE	PERFORMANȚA	SPECIFICAȚIILE TEHNICE ARMONIZATE
Rezistența la compresiune a betonului la vârsta de 28 de zile (Mpa)	Clasa C35/45 (45 Mpa sau N/mm ²)	SR EN 12390-3 : 2009
Capacitatea de rezistență la încărcare	Sarcina de încărcare corespunzătoare clasei D 400 (400 KN)	SR EN 1433: 2003;
Rezistența la îngheț-dezghet cu săruri de dezghet (kg./m ²)	Pierdere medie de masă ≤ 1,5 kg./m ² ca medie, cu nici o valoare individuală ≥ 2 kg./m ²	SR EN 1433 : 2003/AC:2006;
Absorbția de apă	≤ 6,5 % din masă, cu nici un rezultat individual ≥ 7,0	SR EN 1433 : 2003/AC: 2006

8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul UE nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului, SC WISE PAVAJE SRL

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Locul și data emiterii: RÂMNICU VÂLCEA/15.03.2024

