

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr. 1338-WP

| | |
|--|---|
| 1. Cod unic de identificare a produsului - tip | 3.2.12 PĂTRAT 60 |
| 2. Utilizările preconizate ale produsului pentru construcții în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă | pavări interioare / exterioare |
| 3. Numele și adresa fabricantului | SC WISE PAVAJE SRL Sediul social și loc de producție : Loc: Râmnicu Vâlcea, Str. Căzănești nr.204, Jud. Vâlcea Tel / Fax : 0250 772747 ; e-mail : office@wise.ro |
| 4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat | NU ESTE CAZUL. |
| 5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții | Sistem 4 |
| 6. Standard armonizat | SR EN 1338:2004 ; SR EN 1338:2004/AC:2006 |

7. Performanța declarată

| CARACTERISTICI ESENȚIALE | PERFORMANȚA | SPECIFICAȚIILE TEHNICE ARMONIZATE |
|---|---|---|
| Reacția la foc | Clasa A1 după reacție la foc fără încercare | SR EN 1338:2004 ; SR EN 1338:2004 /AC:2006 |
| Emisie de azbest | Nu conține azbest în rețeta de fabricație | |
| Rezistența la rupere (Mpa) | - Rezistența la întindere prin despicare $\geq 3,6$ Mpa. - Încărcarea de rupere ≥ 250 N/mm ² } | |
| Rezistența la alunecare / derapare | NPD | |
| Conductivitate termică | 1,2 [W / (mK)] | |
| Rezistența la acțiunea factorilor climatici | ▪ Clasa 2 - pentru absorbția de apă ▪ Clasa 3 - pentru rezistența la îngheț -dezgheț | |
| Rezistența la uzură (abraziune) | ▪ Marcare I ; Clasa 4 – $\leq 18\,000$ mm ³ / 5 000 mm ² | |

8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul UE nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului, SC WISE PAVAJE SRL

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Marian Stănciuc

Locul și data emiterii: RÂMNICU VÂLCEA/ 15.03.2024


