

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1338-WP

1. Cod unic de identificare a produsului - tip	3.2.11 <b>TERRA 60</b>
2. Utilizările preconizate ale produsului pentru construcții în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă	pavări interioare / exterioare
3. Numele și adresa fabricantului	<b>SC WISE PAVAJE SRL</b> Sediul social și loc de producție : Loc: Râmnicu Vâlcea, Str. Căzănești nr.204, Jud. Vâlcea Tel / Fax : 0250 772747 ; e-mail : <a href="mailto:office@wise.ro">office@wise.ro</a>
4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat	<b>NU ESTE CAZUL.</b>
5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții	<b>Sistem 4</b>
6. Standard armonizat	<b>SR EN 1338:2004 ; SR EN 1338:2004/AC:2006</b>

7. Performanța declarată

CARACTERISTICI ESENȚIALE	PERFORMANȚA	SPECIFICAȚIILE TEHNICE ARMONIZATE
Reacția la foc	Clasa A1 dupa reacție la foc fara incercare	<b>SR EN 1338:2004 ; SR EN 1338:2004 /AC:2006</b>
Emisie de azbest	Nu conține azbest în rețeta de fabricație	
Rezistența la rupere (Mpa)	- Rezistența la întindere prin despicare $\geq 3,6$ Mpa. - Încărcarea de rupere $\geq 250$ N/mm <sup>2</sup> )	
Rezistența la alunecare / derapare	NPD	
Conductivitate termică	1,2 [ W / ( mK)]	
Rezistența la acțiunea factorilor climatici	▪ <b>Clasa 2</b> - pentru absorbția de apă ▪ <b>Clasa 3</b> - pentru rezistența la îngheț -dezgheț	
Rezistența la uzură (abraziune)	▪ Marcare I ; <b>Clasa 4</b> – $\leq 18\ 000$ mm <sup>3</sup> / 5 000 mm <sup>2</sup>	

8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul UE nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului, SC WISE PAVAJE SRL

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Marian Stănciuc

Locul și data emiterii: RÂMNICU VÂLCEA/15.03.2024


