




3.1.4 GARDENA 40

Aspect suprafata	Beton vibropresat, cu strat de uzura colorat in masa
Produs	
Dimensiuni (mm) L x l si structura model	280 x 160 (1 buc), 160 x 120 (1 buc)
Grosime (mm) pavaj monocrom	40
Grosime (mm) pavaj mix culoare	43
Caracteristici tehnice	<ul style="list-style-type: none">- greutate: ~90 kg / mp- consum specific: 280 x 160 - 15,62 buc / mp; 160 x 120 - 15,62 buc/mp- ambalare: 14,40 mp / palet- masa palet: ~1296kg / palet
Culori disponibile	Gri, Travertin, Orange, Maro, Sahara Aspect suprafata: beton monocrom
Mixuri culoare disponibile:	Mix Alb-Negru, Mix alb-Marou, Aspect suprafata: beton multicolor
Trafic	pietonal
Domenii utilizare:	Rezidential, Pietonal Pavelele sunt recomandate zonelor destinate traficului pietonal: amenajari rezidentiale, trotuare, terase, alei, parcuri.
Standarde conformitate	SR EN 1338:2004; SR EN 1338:2004 /AC:2006
Caracteristici esentiale	<ul style="list-style-type: none">- rezistenta la intindere prin despicare $T > 3.6$ MPa- rezistenta la actiunea factorilor climatici:<ul style="list-style-type: none">- clasa 2, marcare B pentru absorbtia apei ≤ 6;- clasa 3, marcare D pentru rezistenta la inghet-dezghet ≤ 1;- rezistenta la uzura(abraziune);<ul style="list-style-type: none">- clasa 4, marcare I ≤ 18.000 mm²/ 5.000 mm²
Canturi	muchie dreapta
Clasa betonului	C 30/37
Descriere	Modelul de pavaj GARDENA este un model modern, alcatuit din 2 piese. Mixul de culori il face elegant, reusind cu succes sa transforme spatiile pavate in spatii unice, cu stiluri arhitecturale aparte.

NOTA

Posibilele diferente cromatice intre produsele reale si imagini pot aparea datorita conditiilor de fotografiere si nu fac obiectul reclamatilor.



3.1.4 GARDENA 40

Pavelele sunt realizate în două straturi: stratul de bază și stratul de suprafață sau de uzură. Pentru colorarea betoanelor se folosesc pigmenți lichizi, care se înglobează în amestec. Abaterile dimensionale admise de la specificațiile din fișa tehnică sunt de plus minus 2 mm în lungime și lățime și 3 mm în grosime.

Mediu și securitatea în muncă

Ambalarea produselor se face pe paletii din lemn. Limita de suprapunere a paletilor este de maxim 3 nivele. Dacă se depășește această sarcină, există riscul de prabusire și pericol de accidentare.

Suprafața pe care urmează să fie depozitați paletii trebuie să fie plană. Pentru descărcare se recomandă folosirea mijloacelor mecanizate adecvate: stivuitoare, buldoexcavatoare cu furci, macarale echipate cu furci sau chingi late.

Garantie

