





## 3.3.2 TRANSILVANIA ANTIC 70

Aspect suprafata	Beton vibropresat, colorat in masa
Produs	
Dimensiuni (mm) L x l si structura model	210 x 140 (1 buc), 140 x 140 (1 buc)
Grosime (mm)	70
Caracteristici tehnice	- greutate: ~140 kg / mp      - masa palet: ~1234kg / palet - consum specific: 210 x 140 - 20,4 buc/mp, 140 x 140 - 20,4 buc/palet - ambalare: 8,82 mp / palet
Culori disponibile	Rosu, Orange, Negru      Aspect suprafata: beton monocrom
Trafic	auto usor
Domenii utilizare	Rezidential, Pietonal Pavelele sunt recomandate zonelor destinate traficului auto usor: trotuare, alei, parcuri, amenajari rezidentiale, parcuri.
Standarde conformitate	SR EN 1338:2004; SR EN 1338:2004 /AC:2006
Caracteristici esentiale	- rezistenta la intindere prin despicare $T > 3.6$ MPa - rezistenta la actiunea factorilor climatici: - clasa 2, marcare B pentru absorbtia apei $\leq 6$ ; - clasa 3, marcare D pentru rezistenta la inghet-dezghet $\leq 1$ ; - rezistenta la uzura(abraziune); - clasa 4, marcare I $\leq 18.000 \text{ mm}^2 / 5.000 \text{ mm}^2$
Canturi	muchie dreapta
Clasa betonului	C 30/37
Descriere	La fel ca o plimbare prin Transilvania, incarcata de istorie si mister, TRANSILVANIA ANTIC este un pavaj special, cu o cromatica atragatoare. Colturile rotunjite si marginile fragmentate ofera produsului o nota de eleganta si autenticitate oricarei amenajari. Cromatica suprafetei pavate va avea accente ale stilului antic, medieval, care se imbrina armonios cu stilul contemporan.
Modele montaj	

**NOTA**

Posibilele diferente cromatice intre produsele reale si imagini pot aparea datorita conditiilor de fotografiere si nu fac obiectul reclamatiilor.



## 3.3.2 TRANSILVANIA ANTIC 70

Pavelele sunt realizate în două straturi: stratul de bază și stratul de suprafață sau de uzură. Pentru colorarea betoanelor se folosesc pigmenți lichizi, care se înglobează în amestec. Abaterile dimensionale admise de la specificațiile din fișa tehnică sunt de plus minus 2 mm în lungime și lățime și 3 mm în grosime.

### Mediu și securitatea în muncă

Ambalarea produselor se face pe paletă din lemn. Limita de suprapunere a paletelor este de maxim 3 nivele. Dacă se depășește această sarcină, există riscul de prăbușire și pericol de accidentare.

Suprafața pe care urmează să fie depozitate paletii trebuie să fie plană. Pentru descărcare se recomandă folosirea mijloacelor mecanizate adecvate: stivuitoare, buldoexcavatoare cu furci, macarale echipate cu furci sau chingi late.

### Garantie

