





3.3.2 TRANSILVANIA 70

Aspect suprafata	Beton vibropresat, colorat in masa
Produs	
Dimensiuni (mm) L x l si structura model	210 x 140 (1buc), 140 x 140 (1 buc)
Grosime (mm)	70
Caracteristici tehnice	<ul style="list-style-type: none"> - greutate: ~140.00 kg / mp - masa palet: ~1234kg / palet - consum specific: 210 x 140 - 20,4 buc/mp, 140 x 140 - 20,4 buc/mp - ambalare: 8,82 mp / palet
Culori disponibile	Rosu, Orange, Maro, Negru Aspect suprafata: beton monocrom
Trafic Domenii utilizare	<p>auto usor</p> <p>Rezidential, Industrial</p> <p>Pavelele sunt recomandate zonelor destinate traficului auto usor: trotuare, alei, parcuri, amenajari rezidentiale, parcuri.</p>
Standarde conformitate	SR EN 1338:2004; SR EN 1338:2004 /AC:2006
Caracteristici esentiale	<ul style="list-style-type: none"> - rezistenta la intindere prin despicare $T > 3.6$ MPa - rezistenta la actiunea factorilor climatici: <ul style="list-style-type: none"> - clasa 2, marcare B pentru absorbtia apei ≤ 6; - clasa 3, marcare D pentru rezistenta la inghet-dezghet ≤ 1; - rezistenta la uzura(abraziune); <ul style="list-style-type: none"> - clasa 4, marcare I ≤ 18.000 mm²/ 5.000 mm²
Canturi	muchie dreapta
Clasa betonului	C 30/37
Descriere	<p>Bucura-te de simplitatea pavajului TRANSILVANIA care contine pietre de doua dimensiuni cu muchii drepte. Este ideal pentru spatii deschise si confera oricarei amenajari culoare si eleganta.</p> <p>Pavajul TRANSILVANIA este un model de pavaj colorat in masa.</p>
Modele montaj	

NOTA

Posibilele diferente cromatice intre produsele reale si imagini pot aparea datorita conditiilor de fotografiere si nu fac obiectul reclamatilor.



3.3.2 TRANSILVANIA 70

Pavelele sunt realizate in doua straturi: stratul de baza si stratul de suprafata sau de uzura. Pentru colorarea betoanelor se folosesc pigmenti lichizi, care se inglobeaza in amestec. Abaterile dimensionale admise de la specificatiile din fisa tehnica sunt de plus minus 2 mm in lungime si latime si 3 mm in grosime.

Mediu si securitatea in munca

Ambalarea produselor se face pe paleti din lemn. Limita de suprapunere a paletilor este de maxim 3 nivele. Daca se depaseste aceasta sarcina, exista riscul de prabusire si pericol de accidentare.

Suprafata pe care urmeaza sa fie depozitati paletii trebuie sa fie plana. Pentru descarcare se recomanda folosirea mijloacelor mecanizate adecvate: stivuitoare, buldoexcavatoare cu furci, macarale echipate cu furci sau chingi late.

Garantie

