WISE®
Păşeşti cu încredere

DECLARAŢIA DE PERFORMANŢĂ

Nr. 1433-WP

1. Cod unic de identificare a produsului - tip	6.1.2 – **RIGOLĂ CAROSABILĂ C tip M**
2. Utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii în conformitate cu specificaţia tehnică armonizată aplicabilă	La colectarea şi evacuarea apelor de suprafaţă din zone spuse traficului pietonal şi/sau al vehiculelor
3. Numele şi adresa fabricantului	**SC WISE PAVAJE SRL** Sediul social şi loc de producţie : Loc: Râmnicu Vâlcea, Str. Căzăneşti nr.204, Jud. Vâlcea Tel / Fax : 0250 772747 ; e-mail : office@wise.ro
4. Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat	**NU ESTE CAZUL.**
5. Sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului pentru construcţii	**Sistem 4**
6. Standard armonizat **1433:2003/AC:2006**	**SR EN 1433: 2003 ; SR EN 1433:2003/AC:2006; SR EN**

7. Performanţa declarată

CARACTERISTICI ESENŢIALE	PERFORMANŢA	SPECIFICAŢIILE TEHNICE ARMONIZATE
Rezistenţa la compresiune a betonului la vârsta de 28 de zile (Mpa)	Clasa C35/45 (45 Mpa sau N/mm²)	SR EN 12390-3 : 2009
Capacitatea de rezistenţă la încărcare	Sarcina de încărcare corespunzătoare clasei D 400 (400 KN)	SR EN 1433: 2003;
Rezistenţa la îngheţ-dezgheţ cu săruri de dezgheţ (kg./ m²)	Pierdere medie de masă ≤ 1,5 kg./m² ca medie, cu nici o valoare individuală ≥ 2 kg./m²	SR EN 1433 : 2003/AC:2006;
Absorbţia de apă	≤ 6,5 % din masă, cu nici un rezultat individual ≥ 7,0, grad 2, marcaj W	SR EN 1433 : 2003/AC : 2006

8. Performanţa produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanţe declarate.

Această declaraţie de performanţă este eliberată în conformitate cu Regulamentul UE nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului, SC WISE PAVAJE SRL

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:
Marian Stănciucu

WISE PAVAJE S.R.L. RO 26449569 RM. VÂLCEA - ROMÂNIA

Locul şi data emiterii: RÂMNICU VÂLCEA/15.03.2024